


耐荷重・適合カウンターブラケット一覧表

スクエアエッジ（1面）		奥行						ブラケット 本数
幅		D200-225	D226-250	D251-350	D351-400	D401-500	D501-600	
W450-1000		12kg	12kg	20kg	25kg	25kg	30kg	2本
W1001-1900		20kg	20kg	40kg	50kg	50kg	60kg	3本
W1901-2800		30kg	30kg	40kg	50kg	50kg	70kg	4本
W2801-3000		30kg	30kg	40kg	50kg	50kg	70kg	5本
耐荷重試験適合ブラケット	品番							
カウンターブラケット(250×125)	ME06501	○※1		○				
カウンターブラケット(300×150)	ME06121		○※1		○			
カウンターブラケット(400×200)	ME06131					○		
カウンターブラケット(500×250)	ME06401						○	

ブラケット設置条件

※両端50mmの位置をブラケットセンターとし、900mmピッチ以内で設置
 ※カウンター奥行とブラケット奥行が1mm以上～100mm以下を推奨とする
 ※カウンター奥行とブラケット奥行が101mm以上オーバーしないこと

※1 ブラケットの長手方向を壁側に固定してください。



スリムエッジ（1面/3面）		奥行									ブラケット 本数
幅		D200-225	D226-250	D251-300	D301-350	D351-400	D401-437	D438-500	D501-537	D538-600	
W450-1000		12kg	12kg	20kg	20kg	25kg	25kg	25kg	30kg	30kg	2本
W1001-1900		20kg	20kg	40kg	40kg	50kg	50kg	50kg	60kg	60kg	3本
W1901-2800		30kg	30kg	40kg	40kg	50kg	50kg	50kg	70kg	70kg	4本
W2801-3000		30kg	30kg	40kg	40kg	50kg	50kg	50kg	70kg	70kg	5本
耐荷重試験適合ブラケット	品番										
カウンターブラケット(250×125)	ME06501	○※1			○						
カウンターブラケット(300×150)	ME06121		○※1			○	○※2				
カウンターブラケット(400×200)	ME06131			○※1				○	○※2		
カウンターブラケット(500×250)	ME06401									○	

ブラケット設置条件

※両端50mmの位置をブラケットセンターとし、900mmピッチ以内で設置
 ※カウンター奥行とブラケット奥行が1mm以上～100mm以下を推奨とする
 ※カウンター奥行とブラケット奥行が101mm以上オーバーしないこと

※1 ブラケットの長手方向を壁側に固定してください。



※2 カウンター奥行とブラケット奥行がMAX137mmとなります。
 ブラケットピッチ内での耐荷重は30kg以下としてください。