試験報告書様式１－１(1)

試験報告書第０６－１１２９号

試　験　報　告　書

依頼者名　　株式会社 三輪　SANWA　COMPANY　LTD.
所　在　地　　大阪市中央区北浜２－１－７

試　　料　　試料の概要を次頁に記載
試験項目及び試験方法
　　別添試験結果シートに記載
主な試験設備及び試験条件
　　別添試験結果シートに記載
試　験　日　　別添試験結果シートに記載
報告書全頁数　３枚

試験を行った事業所　　岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１
　　財団法人全国タイル検査・技術協会　岐阜試験室

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告します。

２００６年１１月１４日

JNLA登録試験事業者(登録番号060229JP)
名古屋市東区代官町３９番１８号
財団法人全国タイル検査・技術協会
専務理事　日比野　臣時

当財団は、工業標準化法試験事業者登録制度(JNLA制度)に基づく登録試験事業者です。
試験事業者の登録には、登録基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)が適用されています。
この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。
この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式１－１(1)

試験報告書第０６－１１２９号

試　験　報　告　書

依頼者名　　株式会社 三輪　SANWA　COMPANY　LTD.
所　在　地　　大阪市中央区北浜２－１－７

試　　料　　試料の概要を次頁に記載
試験項目及び試験方法
　　別添試験結果シートに記載
主な試験設備及び試験条件
　　別添試験結果シートに記載
試　験　日　　別添試験結果シートに記載
報告書全頁数　３枚

試験を行った事業所　　岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１
　　財団法人全国タイル検査・技術協会　岐阜試験室

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告します。

２００６年１１月１４日

JNLA登録試験事業者(登録番号060229JP)
名古屋市東区代官町３９番１８号
財団法人全国タイル検査・技術協会
専務理事　日比野　臣時

当財団は、工業標準化法試験事業者登録制度(JNLA制度)に基づく登録試験事業者です。
試験事業者の登録には、登録基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)が適用されています。
この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。
この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式１－２

試験報告書第０６－１１２９号

試料の概要

製造者名	ー	
名称（種類）	陶磁器質タイル	
タイルの種類	きじの質による区分	磁器質
	うわぐすりの有無による区分	施ゆう
	呼び名又は主な用途による区分	ﾓｻﾞｲｸ
商品名	WALLNOT	
品番	TL19011 ホワイト	
製品寸法	製作寸法	45X45X7mm
提供された試料の寸法	45X45X7mm	
数量	3	
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ方法	依頼者によるサンプリング	
受領日	２００６年１０月２６日	

以下余白

sanwa company

試験結果様式０９－０１

試験報告書第０６－１１２９号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　耐凍害性試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994 の7.12
試　　験　　数　ｎ＝３
主な試験設備　超低温フリーザー（最小目盛：１℃　設定可能温度：-50℃）
　　水槽
主な試験条件　初回水中浸漬時間：24時間
　　凍結温度：-20℃　　凍結時間：8時間以上
　　融解水温：常温　　融解時間：6時間以上
　　繰り返し回数：　10回
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月２６日～２００６年１１月１３日

耐凍害性試験結果

試料No.	目視観察結果
1	異常なし
2	異常なし
3	異常なし

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

sample

試験報告書様式１－１(1)

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　報　告　書

依頼者名　株式会社 三輪　SANWA　COMPANY　LTD.
所　在　地　大阪市中央区北浜２－１－７

試　　料　試料の概要を次頁に記載
試験項目及び試験方法
　別添試験結果シートに記載
主な試験設備及び試験条件
　別添試験結果シートに記載
試　験　日　別添試験結果シートに記載
報告書全頁数　５枚

試験を行った事業所　岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１
　財団法人全国タイル検査・技術協会　岐阜試験室

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告します。

２００６年１１月１日

JNLA登録試験事業者(登録番号060229JP)
名古屋市東区代官町３９番１８号
財団法人全国タイル検査・技術協会
専務理事　日比野　臣時

当財団は、工業標準化法試験事業者登録制度(JNLA制度)に基づく登録試験事業者です。
試験事業者の登録には、登録基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)が適用されています。
この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。
この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式１－２

試験報告書第０６－１１２８号

試料の概要

製造者名	ー	
名称（種類）	陶磁器質タイル	
タイルの種類	きじの質による区分	磁器質
	うわぐすりの有無による区分	施ゆう
	呼び名又は主な用途による区分	ﾓｻﾞｲｸ
商品名	WALLNOT	
品番	TL19011 ホワイト	
製品寸法	製作寸法	45X45X7mm
提供された試料の寸法	45X45X7mm	
数量	１０	
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ方法	依頼者によるサンプリング	
受領日	２００６年１０月２６日	

以下余白

sanwa company

試験結果様式04－01

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　吸水試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994　の7.6
試　　験　　数　n＝３
主な試験設備　空気乾燥機（最小目盛：1℃）
　　電子天秤（最小目盛：1/100g）
主な試験条件　乾燥時間：3時間以上
　　乾燥温度：110±5℃
　　水中浸漬時間：24時間
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月２７日～２００６年１０月３１日

吸水試験結果

試料No.	吸水率（%）
1	0.56
2	0.53
3	0.31

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

sample

試験結果様式０７－０１

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　摩耗試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994　の7.8
試　　験　　数　ｎ＝３
主な試験設備　電子天秤（最小目盛：1/10000g）
　　落砂式摩耗試験装置
主な試験条件　研削材：黒色炭化けい素研削材Ｃの粒度20番
　　落砂高さ：1100mm
　　研削材の落下量：10Kg
　　研削材落下時間：8分以上
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月３１日

摩耗試験結果

試料No.	摩耗減量(g)
1	0.004
2	0.003
3	0.004

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

osmacompany

試験結果様式０８－０１

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　曲げ試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994 の7.9
試　　験　　数　ｎ＝３
主な試験設備　曲げ試験機(最大荷重：20kN)
　　ノギス(最小目盛：1/20mm)
主な試験条件　荷重速度：　27.00　N/sec
　　スパン幅：　30 mm
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月３０日

曲げ試験結果

試料No.	幅1cm当たりの曲げ破壊荷重（N/cm）
1	151.9
2	149.2
3	150.1

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

sample

試験報告書様式１－２

試験報告書第０６－１１２９号

試料の概要

製造者名	ー	
名称（種類）	陶磁器質タイル	
タイルの種類	きじの質による区分	磁器質
	うわぐすりの有無による区分	施ゆう
	呼び名又は主な用途による区分	ﾓｻﾞｲｸ
商品名	WALLNOT	
品番	TL19011 ホワイト	
製品寸法	製作寸法	45X45X7mm
提供された試料の寸法	45X45X7mm	
数量	3	
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ方法	依頼者によるサンプリング	
受領日	２００６年１０月２６日	

以下余白

sanwa company

試験結果様式０９－０１

試験報告書第０６－１１２９号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　耐凍害性試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994 の7.12
試　　験　　数　ｎ＝３
主な試験設備　超低温フリーザー（最小目盛：１℃　設定可能温度：-50℃）
　　水槽
主な試験条件　初回水中浸漬時間：24時間
　　凍結温度：-20℃　　凍結時間：8時間以上
　　融解水温：常温　　融解時間：6時間以上
　　繰り返し回数：　10回
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月２６日～２００６年１１月１３日

耐凍害性試験結果

試料No.	目視観察結果
1	異常なし
2	異常なし
3	異常なし

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

Sample

試験報告書様式１－１(1)

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　報　告　書

依頼者名　株式会社 三輪　SANWA　COMPANY　LTD.
所在地　大阪市中央区北浜２－１－７

試料　試料の概要を次頁に記載
試験項目及び試験方法
別添試験結果シートに記載
主な試験設備及び試験条件
別添試験結果シートに記載
試験日　別添試験結果シートに記載
報告書全頁数　５枚

試験を行った事業所　岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１
財団法人全国タイル検査・技術協会　岐阜試験室

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告します。

２００６年１１月１日

JNLA登録試験事業者(登録番号060229JP)
名古屋市東区代官町３９番１８号
財団法人全国タイル検査・技術協会
専務理事　日比野　臣時

当財団は、工業標準化法試験事業者登録制度(JNLA制度)に基づく登録試験事業者です。
試験事業者の登録には、登録基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)が適用されています。
この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。
この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式１－２

試験報告書第０６－１１２８号

試料の概要

製造者名	ー	
名称（種類）	陶磁器質タイル	
タイルの種類	きじの質による区分	磁器質
	うわぐすりの有無による区分	施ゆう
	呼び名又は主な用途による区分	ﾓｻﾞｲｸ
商品名	WALLNOT	
品番	TL19011 ホワイト	
製品寸法	製作寸法	45X45X7mm
提供された試料の寸法	45X45X7mm	
数量	１０	
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ方法	依頼者によるサンプリング	
受領日	２００６年１０月２６日	

以下余白

sample

試験結果様式04－01

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　吸水試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994　の7.6
試　　験　　数　n＝３
主な試験設備　空気乾燥機（最小目盛：1℃）
　　電子天秤（最小目盛：1/100g）
主な試験条件　乾燥時間：3時間以上
　　乾燥温度：110±5℃
　　水中浸漬時間：24時間
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月２７日～２００６年１０月３１日

吸水試験結果

試料No.	吸水率（%）
1	0.56
2	0.53
3	0.31

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

Sample Company

試験結果様式０７－０１

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試 験 項 目　摩耗試験
試 験 方 法　JIS A 5209:1994　の7.8
試　験　数　ｎ＝３
主な試験設備　電子天秤（最小目盛：1/10000g）
落砂式摩耗試験装置
主な試験条件　研削材：黒色炭化けい素研削材Ｃの粒度20番
落砂高さ：1100mm
研削材の落下量：10Kg
研削材落下時間：8分以上
試 料 寸 法　45X45X7mm
試　験　日　２００６年１０月３１日

摩耗試験結果

試料No.	摩耗減量(g)
1	0.004
2	0.003
3	0.004

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

試験結果様式０８－０１

試験報告書第０６－１１２８号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目　曲げ試験
試　験　方　法　JIS A 5209:1994 の7.9
試　　験　　数　ｎ＝ 3
主な試験設備　曲げ試験機(最大荷重：20kN)
　　ノギス(最小目盛：1/20mm)
主な試験条件　荷重速度：　27.00　N/sec
　　スパン幅：　30 mm
試　料　寸　法　45X45X7mm
試　　験　　日　２００６年１０月３０日

曲げ試験結果

試料No.	幅1cm当たりの曲げ破壊荷重（N/cm）
1	151.9
2	149.2
3	150.1

備　考　上記試験結果はJNLA制度に基づき、登録した区分の範囲内です。

以下余白

sample