

ランネルルーバー比較表

2017/4/1 更新

商品名	ランネルウッド			ランネルウッド AS			
写真							
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 現場でのカット(丸ノコ)が可能 			<ul style="list-style-type: none"> ランネルウッドの断面にアルミ芯材を補強材として入れているため、ランネルウッドより固定金具の間隔を開けられます。 アルミ芯は中に入っているので見た目もスッキリします。 現場でのカット(鉄ノコ)が可能なので現場での加工性がよくなっています。 			
サイズ	長さ	L2000/L3000mm			L1000/L1500/L2000/L3000mm		
	断面	25×50	25×75	25×100	25×50	25×75	25×100
カラー		ダーク・ナチュラル・ブラウン・グレー			ダーク・ナチュラル・ブラウン・グレー		
固定ブラケット		鋼板無用ブラケット(最小ロット数は10個)			鋼板無用ブラケット(最小ロット数は10個)		
重量		0.95kg/m	1.35kg/m	1.8kg/m	1.25kg/m	1.95kg/m	2.4kg/m
固定金具のピッチ	横	500mm			1000mm		
	縦	1000mm			1500mm		
跳ね出し(片持ち)寸法		100mm			150mm		
納期		7~8営業日			14営業日		
注意点	<ul style="list-style-type: none"> 通常のノコギリでカットできます。 L2000mm商品は2015~2030mmのラフカットです。 L3000mm商品は3020~3040mmのラフカットです。 			<ul style="list-style-type: none"> ルーバー本体にはアルミ製の補強材が内蔵されており、抜け止めビスで固定されている為、ビス位置での切断、穴あけができません。また必要寸法に切断後は抜け止め防止ビスのあるほうをご使用ください。 例：ルーバー長さ2000mmから1000mmを2本取ることはできません。 アルミ材が入っている為、鉄ノコでカットしてください。また、固定ブラケットを使う場合も、鋼材用のドリルを使用して下さい。 寸法精度±2mm。 			

■固定金具のピッチ条件：地表面粗度区分Ⅲ（通常の市街地）、基準風速34m/s、ルーバー取付高さ30m以下の場合はとなります。

■納期は、上記最低発注数量を基準としておりますので、数量が増える場合は別途お問合せ願います。