		品名					給湯止水栓高		
種別	品番		取付穴径	 給水長さ	板厚	商品名 水栓取付高さ	インダスターカウンター 820		備考
لا و د.	нн 🖽		取付穴径	ت کور رمین		水栓取付用で水栓取付穴 天板厚み	q	536 16	C, tun
						壁〜水栓距離 水栓タイプ		10 =- >	
	TA05299 MPK0001N	リネア混合水栓(C1) フィクサー混合水栓B612	Φ37+1/-2 Φ24~25,Φ37±2	410 399	5~30 6~25,max30	ショート	420 435		
	TA01909N	フィクサー混合水栓 ホワイトマット	φ24~25,Φ35~38	397		ショート	435		
	TA01919N TA01699N	フィクサー混合水栓 ブラックマット ニュー ベガ混合水栓	φ24~25,Φ35~38 φ24~25,Φ37±2	397 393	8~30 6~25,max30	ショート	435 440		
	TA05129N	ニューベガ混合水柱 ホワイトマット	φ24~25,Φ37±2 φ24~25,Φ35~38	393		ショート	435		
	TA05139N	ニューベガ混合水栓 ブラックマット	φ24~25,Φ35~38	397		ショート	435		
	TA05599 TA01419	ニューベガ混合水栓 グレーマット ボーグ混合水栓	φ24~25,Φ35~38 Φ34±1	397 434		ショート ショート	435 ▲T		
	TA05339	タンク混合水栓	Φ36~38	433		ショート	400		
	TA01609 TA01629	スット混合水栓 スット混合水栓(寒冷地用)	Φ35~40 Φ35~40	420 408		ショートショート	▲ B		
	TA01799	シングル引き出し式混合水栓	Φ35~38	480		ショート	350	(%6)	
	TA01799K TA01729	シングル引き出し式混合水栓 寒冷地用 ルビアシャワー引出式混合水栓	Φ35~38 Φ33~38	467 473		ショート	365 360	(%6)	
	TA01729K	ルビアシャワー引出式混合水栓(寒冷地用)	Φ33~38	461		ショート	370	(%6)	
	TA05319	ボトリー引出式混合水栓(C1)	Φ37±2	421		ショート	410	(%6)	
	TA05319C TA05329	ボトリー引出式混合水栓(寒冷地用)(C1) ボトリー引出式混合水栓 マットブラック(C1)	Φ37±2 Φ37±2	421 421		ショート ショート	410 410	(%6)	
	TA05329C	ボトリー引出式混合水栓 マットブラック(寒冷地用)(C1)	Ф37±2	421		ショート	410	(%6)	
	TA05289 TA05169	フォルテ混合水栓(C1) ユーロスマート混合水栓(C1)	Φ36±1 Φ34~37	359 457	5~30 max30	ショート	475 375		
	TA05669	ヴィヴニス110混合水栓	Ф35+2/0	420	max40		410		
	TA05679	ヴィヴニス110混合水栓 マットブラック	Φ35+2/0 Φ35+2/0	420 425	max40	***************************************	410		
	TA05389 TA05399	タリスE110 混合水栓 タリスE110 混合水栓 マットブラック	Φ35+2/0 Φ35+2/0	425 425	max40 max40		405 405		
	TA05419	タリスE110 混合水栓 ブラッシュドブロンズ	Ф35+2/0	425	max40	ショート	405		
	TA05469 TA05479	メトロポール110 混合水栓 メトロポール110 混合水栓 マットブラック	Φ35+2/0 Φ35+2/0	545 545	max40 max40	***************************************	285 285		
	TA05479	メトリス E2 シングルレバー混合水栓110	Φ35~38	415	max40 max40		415		
	TA05739	タンゴショート混合水栓	Φ35+2/-0	381	max40	ショート	450		
	TA05749 TA05759	タンゴショート混合水栓 マットブラック	Φ35+2/-0 Φ35+2/-0	381 381	max40 max40	***************************************	450 450		
	TA05769	タンゴショート混合水栓 ブラッシュドゴールド	Φ35+2/-0	381	max40		450		
	TA05819	ジョーカーショート混合水栓	Φ35+2/-0	381	max40		450 450		
	TA05829 MPK0002N	ジョーカーショート混合水栓 マットブラック フィクサーエクステンデッド混合水栓	Φ35+2/-0 Φ35~38	381 489	max40 max45		450 ▲AS		
	TA02069	フィクサートール混合水栓 ホワイトマット	Φ36~38	494	max45	トール	▲AS		
	TA02079 TA01709N	フィクサートール混合水栓 ブラックマット ニュ ーベガエクステンデッド	Φ36~38 Φ35~38	494 482	max45		_AS _AS		
	TA01709N TA05149N	ニューベカエクステンテッド ニューベガトール ホワイトマット	Φ35~38 Φ35~38	482	max45 max45	***************************************	AS AS		
	TA05159N	ニューベガトール ブラックマット	Φ35~38	494	max45	トール	▲AS		
	TA05609 TA05309	ニューベガトール グレーマット リネアトール混合水栓,寒冷地共用(C1)	Φ35~38 Φ37±1	494 356	max45	トール	AS AS		
	TA01429	ボーグエクステ混合水栓	Φ34±1	394	5~30		▲AS		
	TA01739	ルビアシャワートール引出式混合水栓	Ф33~38	480	5~20		▲ AS		
	TA01739C TA01619	ルビアシャワートール引出式混合水栓(寒冷地用) スットトール混合水栓	Φ33~38 Φ35~40	468 420	5~20 5~25		AS AS		
	TA01639	スットトール混合水栓(寒冷地用)	Φ35~40	408	5~25		▲AS		
	TA05689	ヴィヴニス250混合水栓	Φ35+2/0	420	max40	***************************************	▲AS		
	TA05699 TA05429	ヴィヴニス250混合水栓 マットブラック タリスE240 混合水栓	Φ35+2/0 Φ35+2/0	420 445	max40 max40		AS AS		
	TA05439	タリスE240 混合水栓 マットブラック	Φ35+2/0	445	max40	***************************************	▲AS		
	TA05459	タリスE240 混合水栓 ブラッシュドブロンズ	Φ35+2/0	445	max40		▲ AS		
	TA05489 TA05499	メトロポール260 混合水栓 メトロポール260 混合水栓 マットブラック	Φ35+2/0 Φ35+2/0	408 408	max40 max40		AS AS		
	TA05779	タンゴトール混合水栓	Ф35+2/-0	381	max40	***************************************	▲AS		
	TA05789 TA05799	タンゴトール混合水栓 マットブラック タンゴトール混合水栓 ブラッシュドシルバー	Φ35+2/-1 Φ35+2/-2	381	max40		AS AS		
	TA05799	タンゴトール混合水栓 ブラッシュドゴールド	Ф35+2/-3	381	max40		▲AS		
	TA05839	ジョーカートール混合水栓	Ф35+2/-0	381	max40		▲AS		
	TA05849 MPK0003	ジョーカートール混合水栓 マットブラック ラベンナ壁付混合水栓	Φ35+2/-0 Φ31~32	381	max40	トール 壁	AS W		
	TA05349	スティック 壁付混合水栓S	Φ42,Φ46		22~32	壁	▲W		
	TA05359 TA05369	スティック 壁付混合水栓L スティック 壁付混合水栓S ブラックマット	Φ42,Φ46		22~32 22~32		▲ W		
	TA05369 TA05379	スティック 壁付混合水栓S フラックマット スティック 壁付混合水栓L ブラックマット	Φ42,Φ46		22~32		▲W		
	TA05629	スティック 壁付混合水栓S ブラッシュドシルバー	Φ42,Φ46		22~32	壁	▲ W		
	TA05639 TA05649	スティック 壁付混合水栓L ブラッシュドシルバー スティック 壁付混合水栓S ブラッシュドゴールド	Φ42,Φ46 Φ42,Φ46		22~32 22~32		▲ W		
_	TA05659	スティック 壁付混合水栓L ブラッシュドゴールド	Φ42,Φ46		22~32	壁	▲W		
•	MPK0008	アローナ単水栓	Φ22~28,35	56 56		ショート	▲ T	(*5)	
	TA01399 MPK0009	リネア単水栓 フィクサー単水栓FK612	Φ22~26,Φ37+1/-2 Φ23~25,35~38	46.5	0~max30 max28		<u> </u>	(%5)	
	TA01159	リズム単水栓	Φ22~26,35~36	54	5~24	ショート	0	(*5)	
	TA01059 TA03249	LFK612単水栓 ブラック単水栓	Φ22~25 Φ22~25	43.5 43.5	max25		<u> </u>		
	TA03229	グローエ ラウンドスパウト単水栓	Φ22~35	79	max25		▲T		
	TA05229	コニファール単水栓	Φ22~26			ショート	▲ T		
	TA05239 TA05249	コニファール単水栓ブラック コニファール単水栓ホワイト	Φ22~26 Φ22~26			ショート ショート	▲T ▲T		
	TA01179	リズムスワン単水栓	Φ22~24	52	5~30		▲AS		
	TA01409	リネアトール単水栓	Φ22~26		0~30		▲AS		
	TA01169 TA05709	リズムトール単水栓 リズムトール単水栓 マットブラック	Φ22~26 Φ22~26	57 57	5~30 5~30	***************************************	AS		
	TA05569	コニファールトール単水栓	Φ22~26		0~30	トール	▲AS		
	TA05579 TA05589	コニファールトール単水栓 ホワイト コニファールトール単水栓 ブラック	Φ22~26 Φ22~26		0~30 0~30		AS AS		
	TA05589	コーファールトール単水柱 フラック	Φ22~26		U~3U	壁	▲AS		
	TA01659	アキュート自動水栓	Φ27~32,35~36	-		ショート	▲ AC		
	TA01679 TA05519	アキュート自動水栓 自家発電タイプ E1700 ショート自動水栓	Φ27~32,35~36 Φ22~25,34~39		5~30 アダプター無し5~30/有り5~25	ショートショート	AC AC		
	TA05519	E1700 岁ョード自動水柱 E1700 自動水栓	φ22~25,34~39 φ22~25,34~39	_	アダプター無し5~30/有り5~25		▲AC		
	TA05539	E1700 自動水栓 マットホワイト	φ22~25,34~39	_	アダプター無し5~30/有り5~25		▲AC		
	TA05549 TA01669	E1700 自動水栓 マットブラック アキュートトール自動水栓	φ22~25,34~39 Φ27~32		アダプター無し5~30/有り5~25 5~30		AC AS		
	TA01689	アキュートトール自動水栓 自家発電タイプ	Φ27~32	_	5~30	***************************************	▲AS		
	TA05079	E1700 トール自動水栓	φ22~25	_	5~30 5~30		▲AS		
	TA05099 TA05119	E1700 トール自動水栓 マットホワイト E1700 トール自動水栓 マットブラック	φ22~25 φ22~25		5~30 5~30		AS AS		
		ミニキッチン用シングルレバー水栓	φ35~39		5~30		0		
	KT07949 KT07949C	ミニキッチン用シングルレバー水栓(寒冷地用)	φ35~39		5~30		0		

(※4) スパウトの高さが低いため洗いづらいことがあります。

(※5) 単水栓使用の場合は、フレキチューブ等をご用意ください。(フレキチューブ等長さによりA寸法は変わります)

(※6) B/Pトラップはシャワー水栓のホースが干渉するためSトラップをご使用ください。(水受容器サイズにより設備位置変更必要) (※7) ボウル形状により水ハネのおそれがあります(止水栓等にて水量を調整ください)。

(※8) 壁付け水栓は、水栓取付け位置を示す(ボウル位置、ご使用方法等により適合可の判断が変わる場合があります) (※9) 単水栓専用セットの為、別途ストレート止水栓必要

(※10)カリモク洗面台適合不可 (※11)**F寸法「410」**(リクレール 水栓銅管をカットし、フロートキャビ内に給水給湯を納めた場合の位置)

(※12)給水給湯銅管長さカットが必要

(※13)吐水口が高いため水はねが発生しやすいので吐水量を止水栓にて調整してください。 (※14)水栓取付時ロングプライヤー工具等必要/先にボウルへ水栓を取付けてください

(※15)Bトラップは、シャワー水栓のホースが干渉するためPトラップ/Sトラップをご使用ください(水受容器サイズにより設備位置変更必要) (※16)給水・給湯管床立上げ(1次にて床止めとし、洗面設置後配管立上げ止水栓取付け)

(※17)カリモク洗面台の場合、水栓のスパウトが長く吐水位置が手前に来すぎる為、水はねのおそれがあります。

(※18) ユーロアングル壁用止水栓K(TAO1091)はご使用できません。 (※19) 吐水時に水栓ハンドルが後方へ倒れる為、壁面とのクリアランスご注意ください

▲ A 給水ホース干渉のため不適合 ▲ B 水栓が壁に干渉する為、不適合

▲ C 止水栓が排水管または引出し等と干渉のため不適合 ▲ D 自動水栓 電源BOXへ干渉の為、適合不可

▲ E 吐水位置がボウル高さより低い ▲ F ボウルの水栓穴箇所がフラットでない為、太目の水栓は不適合

▲ G 水栓パッキンが小さく、水漏れの可能性があるため不適合

▲ H 手洗器とシャワー引出し水栓は不適合 ▲ J 吐水位置が高く、ボウルの深さが浅いため、水はねのおそれがあります。 (ボウル深さ3倍以上、ボウルサイズ・意匠との相性等)

▲ K 水栓取付の為の工具が入らない為、不適合

▲ L スパウトが長すぎる為、不適合

▲ M スパウトが短い為、不適合

▲ N 水栓取付け(馬蹄)ナット干渉の為、不適合

▲ P 天板厚みと水栓取付板厚が合わない為 ▲ R レバーがあたる為、不適合 ▲ S 自動水栓センサー被りの為、不適合

▲ T 取付け穴が合わない為、不適合 ▲ U ホース長い為、取付け不可

▲ V ボウルと水栓吐水口までのクリア(34以下)が少ないため不適合 ▲ W ボウルに水栓穴がある為、壁付水栓は不適合

▲ Y トール水栓専用の為、不適合

▲ Z ボウルと水栓吐水口までのクリア(49以下)が少ないため不適合 ▲ AA シャワー水栓のホースが天板に干渉するため不適合 ▲ AB 陶器ボウルのため径公差があるので適合不可

▲ AC 誤作動の可能性があるため適合不可 ▲ AD 吐水形状により水はねのおそれがあるため不適合 ▲ AS 水栓タイプがショート水栓の場合はトール水栓の適合は不可

▲ AT 水栓タイプがトール水栓の場合はショート水栓の適合は不可 ▲ AK 水栓タイプが壁付水栓の場合はショート/トール水栓の適合は不可

2025/6/5