

■ セット内容一覧資料 (EX22041 ディポルテ LED照明セット)

LED照明セットの各部材の取付け方、使い方、注意事項は、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。安全にご使用いただくため、内容をよく読み、必ずお守りください。

《EX22041 ディポルテ LED 照明セット》

イメージ					
名称	12V タイマートランス	LED バー	ガーデン用コード	ドライコーン	本書
仕様	入力電圧：AC100V 最大許容W数：約 10.5W 出力電圧：DC12V	入力電圧：DC12V 消費電力：約 1.5W 定格寿命：30,000 ～ 40,000 時間 ※ 1 日の点灯時間により変動	5m	4 個入り	—
サイズ	W100 × D60 × H132mm	W1250 × D13 × H6mm	φ 7.5mm	φ 11 × 23	—
重量	約 0.5kg	約 0.125kg	—	—	—
コード長さ	約 0.45m	約 0.6m	—	—	—
本体材質	ポリカーボネート	シリコンゴム	—	—	—
カラー	本体：シルバー	色温度（ケルビン値）： 電球色（3000K）	—	—	—
付属品	コンクリートねじ× 1 取付けねじ× 2 コンクリートプラグ× 3 結束バンド× 4 取扱説明書（保証書付）	留め金具× 3 取付用ねじ× 6 取扱説明書（保証書付）	—	取扱説明書（保証書付）	—
備考	・タイマー機能、照度センサー付き ・電源プラグ付き※ ※ 屋外での電源の供給には、必ず AC100V 防雨コンセントを使用してください。	・LED バーに付属品の留め金具一式は使用しません。	—	・ディポルテの施工では 2 個使用します。（予備 2 個）	—

※各部材(LEDバー、12Vタイマートランス、ドライコーン)の取扱説明書は、それぞれに同梱されています。

※コンクリート、モルタルなどへ配線する場合は、ガーデン用コードを電線保護管φ16(現場手配)に必ず通し、不乾性パテ(現場手配)で止水処理を行い、メンテナンスができるように施工してください。